

## SPA 臭氧消毒机 FQT-124 / SPA-124



臭氧产量:	50 mg/hr @ 空气
臭氧产生方式:	管状电晕放电
电压/功率:	110-240V/50-60Hz, 5W
射流器吸气流:	1-3 L/min@空气
臭氧输出接口:	Φ6mm 宝塔接头
外壳材料:	阻燃塑料
附件:	单向阀、胶管
产品尺寸:	110*75*35 mm
安装尺寸:	82 mm
产品净重:	0.5 kg

百悦康 FQ/FQT-系列 SPA 臭氧消毒机, 采用专利的臭氧核心放电体, 包括臭氧发生管和臭氧驱动电路的一体化设计, 只要接上电源即可提供高效稳定的臭氧输出, 内置气泵送气或射流器负压吸气方式, 安装使用维护方便。

### 性能特点:

- 采用新型高效介质阻挡放电技术的核心臭氧放电体, 性能优于普通的间隙放电发生管
- 一体化整合了臭氧驱动电路、臭氧发生管, 结构紧凑、设计合理、臭氧效率高、臭氧产量稳定衰减小
- UL 认证, SAA 认证, 符合 FCC、CE 等标准
- 内置空气过滤棉, 达到 IPX4 防水等级

### 主要功能:

- 臭氧消毒杀菌: 臭氧消毒没有残留无二次污染、空间扩散性好无死角、细菌病毒真菌高效广谱杀灭
- 臭氧除臭清新: 臭氧能有效分解空气中的臭味异味等有机物, 彻底的达到除臭清新效果
- 臭氧水质净化: 臭氧有效杀灭水中细菌病毒及分解残留有机物, 达到净化水质减少化学消毒剂的使用

### 适用范围:

- SPA 浴缸专用款
- 其他家用/医疗等高性能臭氧配套应用

### 产品系列:

序	名称	型号	气泵	输入电压	功率	臭氧量	建议气源	尺寸
1	SPA 臭氧消毒机	FQT-124	无	110-240V/50-60Hz	5 W	50 mg/hr	1-3 L/min	110*75*35 mm
2	SPA 臭氧消毒机	FQT-118	无	110-240V/50-60Hz	5 W	50 mg/hr	1-3 L/min	120*75*34 mm
3	SPA 臭氧消毒机	FQT-303SPA	无	110VAC-240VAC-DC12V	5 W	300 mg/hr	1-3 L/min	143*99*45 mm
4	SPA 臭氧消毒机	FQ-300SPA	内置	110VAC-240VAC-DC12V	7 W	300 mg/hr	1-3 L/min	143*99*45 mm
5	SPA 臭氧消毒机	FQ-220SPA	内置	110VAC-240VAC-DC12V	6 W	50 mg/hr	1-3 L/min	128*72*38 mm

### 尺寸视图:

