

## 氧气源臭氧发生器 GQO-S20



|         |                                |
|---------|--------------------------------|
| 臭氧产量:   | 15-20g/hr                      |
| 气源系统:   | 5L/min O <sub>2</sub> , 内置制氧系统 |
| 处理水量:   | 3-10m <sup>3</sup> /h          |
| 臭氧产生方式: | 管式间隙放电                         |
| 电压/功率:  | 220V/50Hz, Max.700W            |
| 臭氧控制:   | 50 - 100% 可调输出                 |
| 控制系统:   | 可编程定时等无人值守控制                   |
| 冷却方式:   | 外风冷                            |
| 进出气接口:  | 8x6mm 不锈钢快拧接头                  |
| 外壳材料:   | 拉丝不锈钢机箱                        |
| 产品尺寸:   | 480*300*800 mm                 |
| 产品净重:   | 40 kg                          |

百悦康 GQO-S 系列落地式臭氧发生器是一套完善的自动运行臭氧制取系统, 包括氧气源系统、臭氧系统、冷却系统、自动控制系統, 可以自动运行无人值守。适用于小型污水处理、中型净水消毒、食品加工厂、储藏车间等使用。

### 性能特点:

- 采用落地式箱体, 适用臭氧量大的场合, 操作简单、维护方便
- 紧凑设计, 集成了气源处理、制氧系统、臭氧发生系统, 臭氧可调输出, 无人值守控制系统
- 臭氧通入水中可制成消毒用臭氧水或对水进行消毒, 利用高效混合装置更可提高水中臭氧浓度

### 主要功能:

- 臭氧消毒的高效广谱: 对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、真菌、比较顽固的乙肝病毒都有较强杀灭作用
- 臭氧消毒的扩散性好: 在空气中充分与细菌病毒接触, 无卫生死角
- 臭氧消毒无二次污染: 消毒后多余的臭氧会自然分解为氧, 没有残留, 无二次污染, 减少化学消毒品的使用

### 适用范围:

- 杀菌消毒: 食品车间、灌装水生产线、无菌洁净室、公共食堂、医院、禽类养殖场、游泳池、水箱、污水处理
- 食品保鲜: 果蔬仓储、冷库、菜品展示
- 除臭除霉: 地下室、车库、储藏室、宾馆、娱乐场所、中央空调冷却水塔

### 产品系列:

| 名称       | 型号      | 电压        | 功率   | 臭氧量                                      | 产品尺寸           |
|----------|---------|-----------|------|--|----------------|
| 氧气源臭氧发生器 | GQO-S10 | 220V/50Hz | 500W | 5-10g/hr@3L/min O <sub>2</sub> , 内置制氧系统  | 480*300*800 mm |
| 氧气源臭氧发生器 | GQO-S20 | 220V/50Hz | 700W | 15-20g/hr@5L/min O <sub>2</sub> , 内置制氧系统 | 480*300*800 mm |

### 尺寸视图:

