

家居 | 水族箱

行业与选型 5115



家居 | 水族箱



关键词：水族箱，鱼缸，除藻，净化水质

摘要：在水族箱/鱼缸养鱼过程中，对于生化过滤有缺陷，水质有恶化趋势，希望水体清澈透亮、无色无味，或想减少换水频次甚至不换水，对水体进行消毒，臭氧发生器方式将会很好满足要求。对于臭氧应用，我们要理性的反思一下如何更加合理地、安全地在水族使用臭氧。百悦康 FM-A 系列活氧机专门为水族箱的水消毒净化处理定制，同时也可以用于其他小型水处理产品中。产品带有定时装置，从此水族箱免换水，更有增氧效果，养鱼更生态。

臭氧的应用及说明：

- 活氧有效杀灭水中细菌病毒及分解残留有机物，达到净化水质减少化学消毒剂的使用
- 活氧消毒没有残留无二次污染、空间扩散性好无死角、细菌病毒真菌高效广谱杀
- 水族箱、微型景观水池等水质净化、调整 PH 值、增氧，养鱼环境更加生态
- 兼顾其他家用类似水箱水塔小型水净化或空气除异味等功能

臭氧发生器的选型：

- 采用发明专利的 ZL200410079317.5 高性能活氧发生管技术，寿命长、氮氧化物低
- 极低的功耗，经济运行，维护方便，1 年免费保修
- FM-A300 增强型风冷结构，使活氧工作更加稳定，内置循环定时器，每天指定时间循环工作

安装使用注意事项：

- 不要急于求成、试图长时间连续工作一下就解决问题。尤其刚开始使用。
- 寻找合理的臭氧用量，根据每个水族缸的特殊情况，不断调整时间直到维持水质的一个合理时间。
- 当水质完全改善后，可以大幅缩短使用时间。因为维持水质只需很低量的臭氧。
- 要记住，臭氧在水里的作用，一开始不会很明显，因为有太多的事情要做。随着不断的使用，水里的事越来越少，作用就很明显了。根据这个简单道理，用自己的智慧，确定合理的使用方法。

产品型号及参数表：

名称	水族箱净化机	水族箱净化机	臭氧发生模块
型号	FM-A300	FM-A500	FQM-700
输入电压	AC220V/110V	AC220V/110V	AC220V/DC12V
功率	10 W	14 W	6 W
臭氧量	200-300 mg/hr	300-500 mg/hr	200-500mg/hr
出气量	2-3 L/min	2-3 L/min	---
时间控制	内置自动循环定时	内置自动循环定时	---
尺寸	200*120*75 mm	200*120*75 mm	63*52*35 mm; Φ31*88 mm
配件	胶管、气石、单向阀	胶管、气石、单向阀	发明专利、气隙沿面放电结合
适用范围	家用鱼缸	商用鱼缸	配套