实验室用 臭氧发生器 GQO-D10A



臭氧产量：	5-10 g/hr@内置气泵或外接 2-3LpmO2
臭氧产生方式：	管式间隙放电
电压/功率：	220V/50Hz, 130W
臭氧控制：	50 - 100% 可调输出
冷却方式：	内外风冷
时间控制：	无定时器，或外置定时器
进出气接口：	8x6mm 不锈钢宝塔接头
外壳材料：	喷塑铝机箱
产品尺寸：	347*145*300 mm
产品净重：	5.0 kg

BEYOK
百悦康☆☆☆☆☆

百悦康 GQO-D 系列实验室用臭氧发生器采用桌面放置方式，方便用户放置臭氧发生器，同时可以多层放置以增加所需臭氧产量。标准的工控机箱可以方便的加入到柜架系统中。内置全部的臭氧模块、冷却系统、控制系统，构成独立的臭氧发生单元。
本款专为实验室设计，内置气泵或外接氧气源，水冷款外接冷却水，使臭氧高效稳定工作，并可精密调节功率。

性能特点：

- 采用标准工控机箱，可以与放置于标准柜架中组成多单元臭氧系统，操作维护简单
- 臭氧 50-100%输出可调，高性能管式水冷臭氧核心模块可连续工作，需外接干燥气源或氧气源
- 臭氧通入水中可制成消毒用臭氧水或对水进行消毒，利用高效混合装置更可提高水中臭氧浓度

主要说明：

- 实验室专用，水处理或空气处理
- 高效水冷臭氧模块，请外接稳定的冷却水源
- 由于进气氧气源流量对臭氧产量的影响，如果需要建议告知常用工况方便我司标定臭氧量

产品系列：

名称	型号	电压	功率	臭氧量	产品尺寸
实验室用臭氧发生器	GQO-D10A	220V/50Hz	130W	5-10 g/hr@1-3Lpm O2，内置气泵/外接氧气	347*145*300
实验室用臭氧发生器	GQO-D10W	220V/50Hz	120W	8-10 g/hr@2-3Lpm O2，外接氧气+冷却水	362*155*383
实验室用臭氧发生器	GQO-D10S	220V/50Hz	600W	8-10 g/hr@2-3Lpm O2，内置制氧机	680*340*260
实验室用臭氧发生器	GQO-D20S	220V/50Hz	700W	15-20 g/hr@3-5Lpm O2，内置制氧机	680*340*260
实验室用臭氧发生器	GQO-D50A	220V/50Hz	500W	40-50 g/hr@5-8Lpm O2，外接氧气	380*340*320
实验室用臭氧发生器	GQO-D100W	220V/50Hz	800W	80-100 g/hr@10-15Lpm O2，外接氧气+冷却水	380*340*320

尺寸视图：

