

## 落地式臭氧发生系统 GQO-S200X



臭氧产量:	200g/hr@外置干燥气源
臭氧浓度:	10-25mg/L
电压/功率:	380V/50Hz, Max.3400W
控制系统:	手动调节, 可增配自动无人值守控制
气源条件:	外置 6.9-8.7m <sup>3</sup> /h, 露点≤-45°C
冷却水:	10-15 L/min, 外置冷却水循环系统
进出接口:	进出水/进出气, 4 分外丝
外壳材料:	拉丝不锈钢机箱
产品尺寸:	650*600*1520 mm
产品净重:	300 kg

百悦康 GQO-S 系列落地式臭氧发生器是一套完善的自动运行臭氧制取系统, 包括氧气源/干燥气源系统、臭氧系统、冷却系统、自动控制系统, 可以自动运行无人值守。适用于大型药品洁净车间、食品加工厂、公共食堂、储藏车间、污水处理等使用。完全满足 GMP 车间等的回风段高标准残余臭氧浓度要求。

### 性能特点:

- 采用落地式箱体, 适用臭氧量大的场合, 操作简单、维护方便
- 紧凑设计, 集成了气源处理、制氧系统、臭氧发生系统, 臭氧可调输出, 无人值守控制系统
- 臭氧通入水中可制成消毒用臭氧水或对水进行消毒, 利用高效混合装置更可提高水中臭氧浓度

### 主要功能:

- 臭氧消毒的高效广谱: 对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、真菌、比较顽固的乙肝病毒都有较强杀灭作用
- 臭氧消毒的扩散性好: 在空气中充分与细菌病毒接触, 无卫生死角
- 臭氧消毒无二次污染: 消毒后多余的臭氧会自然分解为氧, 没有残留, 无二次污染, 减少化学消毒品的使用

### 适用范围:

- GMP 消毒: 食品/药品/化妆品 GMP 车间、无菌洁净室空间消毒
- 公共消毒: 写字楼、办公楼、医院、政府、酒店、商场、车站等中央空调风道及空间消毒、冷却水塔消毒
- 净水处理: 禽类养殖场、游泳池、洗浴中心等循环水消毒

### 产品系列:

名称	型号	电压	功率	臭氧量	产品尺寸
落地式臭氧发生系统	GQO-S100	380V/50Hz	3000W	80-100g/hr@O <sub>2</sub> , 内置制氧系统	650*600*1520
落地式臭氧发生系统	GQO-S200	380V/50Hz	3400W	150-200g/hr@外置制氧或干燥系统	650*600*1520

### 尺寸视图:

