

氧气源臭氧发生器 GQO-S50

 <p>BEYOK 百悦康☆☆☆☆☆</p>	臭氧产量:	50g/hr
	气源系统:	10L/min O ₂ , 内置制氧系统
	处理水量:	15-25m ³ /h
	臭氧产生方式:	管式间隙放电
	电压/功率:	220V/50Hz, Max.1100W
	臭氧控制:	50 - 100% 可调输出
	控制系统:	可编程定时等无人值守控制
	冷却方式:	内置冷却水循环系统
	进出气接口:	8x6mm 不锈钢快拧接头
	外壳材料:	拉丝不锈钢机箱
产品尺寸:	500*350*1100 mm	
产品净重:	52 kg	

百悦康 GQO-S 系列落地式臭氧发生器是一套完善的自动运行臭氧制取系统，包括氧气源系统、臭氧系统、冷却系统、自动控制系統，可以自动运行无人值守。适用于小型污水处理、中型净水消毒、食品加工厂、储藏车间等使用。

性能特点:

- 采用落地式箱体，适用臭氧量大的场合，操作简单、维护方便
- 紧凑设计，集成了气源处理、制氧系统、臭氧发生系统，臭氧可调输出，无人值守控制系统
- 臭氧通入水中可制成消毒用臭氧水或对水进行消毒，利用高效混合装置更可提高水中臭氧浓度

主要功能:

- 臭氧消毒的高效广谱：对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、真菌、比较顽固的乙肝病毒都有较强杀灭作用
- 臭氧消毒的扩散性好：在空气中充分与细菌病毒接触，无卫生死角
- 臭氧消毒无二次污染：消毒后多余的臭氧会自然分解为氧，没有残留，无二次污染，减少化学消毒品的使用

适用范围:

- 杀菌消毒：食品车间、灌装水生产线、无菌洁净室、公共食堂、医院、禽类养殖场、游泳池、水箱、污水处理
- 食品保鲜：果蔬仓储、冷库、菜品展示
- 除臭除霉：地下室、车库、储藏室、宾馆、娱乐场所、中央空调冷却水塔

产品系列:

名称	型号	电压	功率	臭氧量	产品尺寸
氧气源臭氧发生器	GQO-S30	220V/50Hz	800W	10-30g/hr@6L/min O ₂ , 内置制氧系统	500*350*1100mm
氧气源臭氧发生器	GQO-S50	220V/50Hz	1100W	40-50g/hr@10L/min O ₂ , 内置制氧系统	500*350*1100mm

尺寸视图:

