落地式臭氧水设备 GQW-S02



臭氧产量：	20g/hr
气源系统：	5Lpm O2; 内置制氧系统
臭氧水浓度：	1-4ppm
处理水量：	1.0-2.0TPH; 内置混合系统
臭氧产生方式：	管式间隙放电
电压/功率：	220V/50Hz, Max.1200W
臭氧控制：	50 - 100% 可调输出
控制系统：	循环时间设置、无人值守
水流接口：	1-inch，3/4-inch，不锈钢外丝头
外壳材料：	拉丝不锈钢机箱
产品尺寸：	420*350*1150 mm
产品净重：	65 kg

百悦康 GQW-S 系列落地式臭氧水设备采用地面固定方式，是一套完善的臭氧水制取系统，包括氧气源系统、臭氧系统、气水混合系统、冷却系统、自动控制系统。高效体积小的气液混合系统，达到高浓度臭氧水。

性能特点：

- 采用落地式箱体，安装容易、操作简单、维护方便
- 高效的气水混合技术，体积紧凑，效果直观，实现低成本高效率
- 紧凑设计，集成了气源处理、制氧系统、臭氧发生系统、气水混合系统，臭氧可调输出
- 气水混合系统将臭氧混合入水制成消毒用臭氧水

主要功能：

- 臭氧消毒的高效广谱：对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、真菌、比较顽固的乙肝病毒都有较强杀灭作用
- 臭氧消毒的扩散性好：在空气中充分与细菌病毒接触，无卫生死角
- 臭氧消毒无二次污染：消毒后多余的臭氧会自然分解为氧，没有残留，无二次污染，减少化学消毒品的使用

适用范围：

- 杀菌消毒：食品车间、灌装水生产线、游泳池、二次供水水箱、中央空调冷却水塔
- 废水处理：医疗废水、小型生活污水、养殖场废水

产品系列：

名称	型号	电压	功率	臭氧量	臭氧浓度	处理水量	产品尺寸
落地式臭氧水设备	GQW-S01	220V/50Hz	800W	10g/hr	1-3ppm	0.5-1.0m3/h	420*350*1150mm
落地式臭氧水设备	GQW-S02	220V/50Hz	1200W	20g/hr	1-4ppm	1.0-2.0m3/h	420*350*1150mm
落地式臭氧水设备	GQW-S04	220V/50Hz	1300W	30g/hr	1-5ppm	2.0-3.5m3/h	420*350*1150mm

尺寸视图：

